

Avide LED Szalag Bliszter 12V 22W RGB 2x5m TUYA - Zene vez. + IR távirányító**Termékkód:** ALSB5050RGBTUYA44-10M**Termék honlap:****Adatlap azonosító:** AB-190518**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.**QR kód:****Kiállítás:** 2024-10-03**Oldalszám:** 1/3**SPECIFIKÁCIÓ**

Vonalkód: 5999097945088

Garancia:

Működési hőmérséklet:

Csomagolás: 1/b 20/k 480/r

Megfelelőség:

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 22W

Feszültség tartomány: 220-240V

Világítási szög:

Fényerő szabályozhatóság:

Fényáram:

Színhőmérséklet:

Élettartam: 25 000 óra

Energiahatékonyság:

LED-típusa:

LED / méter: 30LED/m

IP Védettség: IP65

DOBOZ KÉP

Avide LED Szalag Bliszter 12V 22W RGB 2x5m TUYA - Zene vez. + IR távirányító

Termékkód: ALSB5050RGBTUYA44-10M

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2024-10-03

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 2/3

TERMÉKMÉRET

Magasság: 3mm
Szélesség: 10mm
Hosszúság:

TERMÉK KÉP



TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097945088
Csomagolás: 1/b 20/k 480/r
Méret:
Nettó súly: 547,2g
Bruttó súly: 570g

KÖRVONAL

KARTON

Vonalkód: 5999097945095
Csomagolás: 1/b 20/k 480/r
Méret:
Nettó súly: 10,944kg
Bruttó súly: 11,4kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 24karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 262,656kg
Bruttó súly: 273,6kg

Avide LED Szalag Bliszter 12V 22W RGB 2x5m TUYA - Zene vez. + IR távirányító

Termékkód: ALSB5050RGBTUYA44-10M

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2024-10-03

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

A 2x5méteres RGB szett használatával lehetőségünk van a 44 gombos távirányító vagy mobilapplikáció segítségével az RGB színskála színeinek beállítására, fényerejének szabályozására, számos világítási mód kiválasztására és akár a kedvenc zenénk ütemére is tudjuk villogtatni a szettünket a rendelkezésre álló 4 mód segítségével.

Kikapcsolási időzítő is aktiválható 1,2 és 4 órás intervallumra. Az applikációs párosításhoz okos eszközre, a QR kódon elérhető applikációra és 2.4GHz-es WIFI hálózatra van szükség. Részletes leírás a használati utasításban található.

A LED-szalag szett kizárólag a csomagban található egységekkel használható. A termék toldására, hosszabbítására a szettben található tápegység és vezérlő nem alkalmas.

A LED-szalag 10 cm-enként vágható, az olló jelölések mentén. Vágás előtt győződjön meg róla, hogy az eszköz áramtalanítva van!

A terméket csak szakismerettel rendelkező személy szerelheti fel.

Összeszerelés: Csatlakoztassa a LED-szalag végén található tüskés csatlakozót polaritásnak megfelelően a vezérlő kimeneti ágához/ágaihoz. (A csatlakozó kialakítása fordított bekötésre nem alkalmas), majd csatlakoztassa a hálózati adapter DC csatlakozóját a vezérlőhöz, és a szett máris használatra kész. Távolítsa el a távirányítóból az elemvédő fóliát és máris élvezheti a távirányító által nyújtott lehetőségeket is.

Szett telepítése:

A LED-szalagot felülettől függően lehetőségünk van a hátoldalán található 3M ragasztóval rögzíteni. (Rögzítés előtt a hosszantartó ragasztó-hatás elérése érdekében alaposan tisztítsa meg a ragasztandó felületet. Opcionális rögzítési lehetőség: Alumínium profilba ragasztás, rögzítés. (Alumínium profill nem a csomag része, opcionálisan megvásárolható.)

A LED-szalag felülete IP65 védelmet biztosító szilikonréteggel van ellátva, mely a fröccsenő víz elleni védelmet biztosítja, azonban a szalag végén található vezérlő és hálózati adapter nem vízálló!

Kültéren, vagy nedves környezetben történő rögzítés esetén ügyeljen rá, hogy az IP20 védelemmel rendelkező vezérlő és tápegység ne érintkezessen vízzel!